

**KARTA TECHNICZNA  
UTWARDZACZ VHS RC 08**

Linia: EXLAK PREMIUM

**OPIS PRODUKTU**

To specjalny utwardzacz, skomponowany do lakieru bezbarwnego VHS RC08. Aplikowany w proporcji 1:2 z lakierem.

**RODZAJE UTWARDZACZA**

Rodzaj stosowanego utwardzacza wpływa na czas schnięcia powłoki i uzależniony jest od temperatury panującej w pomieszczeniu oraz od preferencji lakiernika. Właściwy dobór rodzaju utwardzacza gwarantuje właściwą strukturę i wygląd powłoki lakieru.

Utwardzacz VHS RC 08 występuje w chwili obecnej w jednym wariantcie – Normal. Jeśli jesteś zainteresowany innymi wersjami tego utwardzacza, skontaktuj się z naszym biurem.

**ZASADY POSTĘPOWANIA**

Należy pamiętać, że po otwarciu opakowania z utwardzaczem i zmieszaniu go z lakierem, należy niezwłocznie zamknąć go by nie dopuścić do reakcji samo utwardzenia w kontakcie z powietrzem.

**WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 6 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

**CZYSZCZENIE SPRZĘTU**

Do czyszczenia sprzętu można stosować rozcieńczalnik akrylowy [kod: E-RA] lub rozcieńczalnik nitro [kod: E-RN]. Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika do mycia pistoletów EXLAK [kod: E-RDMP].

**PRZEPISY BHP**

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

**CIĘŻAR WŁAŚCIWY**

Ok. 1,0 g/cm<sup>3</sup>