

**KARTA TECHNICZNA  
ZMYWACZ SILIKONOWY ANTYSTATYCZNY**Kod identyfikacyjny: E-ZMA  
Linia: EXLAK**OPIS PRODUKTU**

Produkt skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia łącznie z tłuszczem i silikonem pozostające na metalowych i plastikowych powierzchniach. Produkt nie pozostawia białego nalotu na oczyszczonej powierzchni. Nie posiada nieprzyjemnego zapachu benzyny.

Dzięki zastosowaniu specjalnych środków, przy przecieraniu i zmywaniu elementów plastikowych nie wytwarza się nieprzyjemne zjawisko elektrostatyczne.

**ZASTOSOWANIE**

Stosować na podłoże wykonane z tworzywa sztucznego.

**ZASADY NANOSZENIA**

Preparat nanieść na szmatkę i zmyć wszelkie zabrudzenia pozostające na powierzchni czyszczonego podłoża.

**WARUNKI NANOSZENIA**

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.

**ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH**

Maksymalna zawartość VOC w produkcie	740 g/l
VOC max dla kategorii II,B/a	850 g/l

*Produkt spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/a(850)*

**WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

**PRZEPISY BHP**

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

**CIĘŻAR WŁAŚCIWY**

Ok. 0,74 g/cm<sup>3</sup>