

**KARTA TECHNICZNA
ANTYSILIKON**Kod identyfikacyjny: E-A
Linia: EXLAK**OPIS PRODUKTU**

Środek neutralizujący powstawanie kraterów w wyniku osadzania się na powierzchni warstwy lakieru silikonu. Powoduje to rozerwanie napięć powierzchniowych lakieru tworząc tym samym wgłębienia zwane popularnie oczkowaniem. Środek dostarczany jest w postaci gotowej do użytku poprzez wlanie i dokładne wymieszanie z lakierem.

Należy pamiętać, że silikony jak i inne tłuste zabrudzenia znajdujące się w lakierze w dużej ilości mogą powodować trwałą deformację powierzchni nawet przy użyciu tego typu środków.

ZASTOSOWANIE

- lakiery jednokomponentowe i dwukomponentowe

PROPORCJE MIESZANIA

Ilość dodatku	Rodzaj medium
do 10%	gotowej mieszanki dwuskładnikowego lakieru z utwardzaczem
do 10%	jednoskładnikowego lakieru
Uwagi:	Należy pamiętać, że przy aplikacji 10% objętości masy lakieru i utwardzacza nie należy stosować rozcieńczalników. Środek ten w dostatecznie skuteczny sposób obniża lepkość natryskową lakieru.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 0,9 g/cm³