

**KARTA TECHNICZNA
ELASTYFIKATOR**Kod identyfikacyjny: E-E
Linia: EXLAK**OPIS PRODUKTU**

Dodatek do farb i lakierów podnoszący elastyczność powłoki lakierniczej. Stosowany przede wszystkim na elementach wykonanych z tworzywa sztucznego, które są narażone na częste odkształcenia powodujące pęknięcia i odpryski powłoki lakierniczej.

ZASTOSOWANIE

- elementy wykonane z tworzywa sztucznego narażone na nadmierne odkształcenia (np.: zderzaki)
- elementy wykonane z metalu narażone na uderzenia kamieni (np.: maska)

PROPORCJE MIESZANIA

Ilość dodatku	Rodzaj medium
10 - 30%	gotowej mieszanki dwuskładnikowego podkładu z utwardzaczem
10 - 30%	gotowej mieszanki dwuskładnikowego lakieru z utwardzaczem
10 - 30%	jednoskładnikowego lakieru

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 0,9 g/cm³