

**KARTA TECHNICZNA  
KATALIZATOR**Kod identyfikacyjny: E-K  
Linia: EXLAK**OPIS PRODUKTU**

Katalizator jest w pełni profesjonalnym przyspieszaczem procesów utwardzania i schnięcia wyrobów poliuretanowych i akrylowych dwukomponentowych.

**ZASTOSOWANIE**

- stosowany jako dodatek do farb przyspieszający proces utwardzania lakieru skracający procesy lakiernicze.

**PROPORCJE MIESZANIA**

Preparat należy stosować w ilości 1-2% ogólnej masy lakieru i utwardzacza. Nie należy zwiększać tej proporcji ponieważ skutkuje to pękaniem lakieru i nadmierną utratą połysku wraz z utratą przyczepności lakieru do podłoża.

**WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

**PRZEPISY BHP**

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

**CIĘŻAR WŁĄŚCIWY**

Ok. 0,9 g/cm<sup>3</sup>