

**KARTA TECHNICZNA
PASTA MATUJĄCA**Kod identyfikacyjny: E-PM
Linia: EXLAK**OPIS PRODUKTU**

Jest to specjalny dodatek do farb, umożliwiający zmatowienie lakieru i uzyskanie powierzchni "bez połysku". Efekt ten uzyskuje się poprzez zmieszanie pasty z każdym rodzajem farby w celu uzyskania powierzchni pozbawionej połysku.

ZASTOSOWANIE

- uniwersalna pasta matująca do wyrobów jedno- i dwu-komponentowych

PROPORCJE MIESZANIA

Rodzaj substancji	Zalecana ilość pasty matującej na 1L matowanej substancji		Utrata poziomego połysku
Farba nawierzchniowa celulozowa	100-250 g	10-25%	ok. 50% (po dodaniu 250 g pasty matującej)
Farba nawierzchniowa syntetyczna	100-350 g	10-35%	ok. 50% (po dodaniu 350 g pasty matującej)
Farba poliuretanowa o wysokim połysku	100-400 g	10-40%	ok. 50% (po dodaniu 400 g pasty matującej)
Farba syntetyczna do wygrzewania w piecu (120°C)	100-250 g	10-25%	ok. 50% (po dodaniu 250 g pasty matującej)

Uwagi: Ilość pasty matującej uzależniona od pożądanego stopnia "zmatowienia" powierzchni.

Przed użyciem dokładnie wymieszać (2-3 minuty).

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.