

**KARTA TECHNICZNA
PROMOTOR PRZYCZEPNOŚCI**Kod identyfikacyjny: E-PR
Linia: EXLAK**OPIS PRODUKTU**

Specjalny środek zwiększający przyczepność lakieru do trudnego podłoża jakim jest np.: aluminium.

ZASTOSOWANIE

Dodatek przeznaczony do aplikacji ze wszystkimi rodzajami farb rozpuszczalnikowych zwiększający przyczepność do podłoży takich jak:

- aluminium
- stal
- stal ocynkowana
- stal nierdzewna

PROPORCJE MIESZANIA

Ilość dodatku	Aplikacja
3%	Aplikacja środka polega na jego wlaniu do farby i zmieszaniu w ilości 3% ogólnej masy lakieru wraz z rozcieńczalnikiem jak i utwardzaczem - w przypadku lakierów dwu komponentowych.
Przykład:	1000 ml farby + 500 ml utwardzacza + 100 ml rozcieńczalnika = 1600 ml <u>Ilość dodatku</u> = 1600 ml * 3% = <u>48 ml</u>

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 1,0 g/cm³