

KARTA TECHNICZNA ROZCIŃCZALNIK DO WYROBÓW EPOKSYDOWYCH

Kod identyfikacyjny: E-RDE
Linia: EXLAK

OPIS PRODUKTU

To szczególny rodzaj rozpuszczalnika pozwalający na rozcieńczanie wyrobów epoksydowych i podkładu epoksydowego w celu prawidłowego pokrycia malowanej powierzchni. Stosowanie rozcieńczalnika do wyrobów epoksydowych [kod: E-RDE] gwarantuje prawidłowo rozlaną i gładką powierzchnię.

ZASTOSOWANIE

- lakiery epoksydowe
- podkłady epoksydowe

WARUNKI NANOSZENIA

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NANOSZENIU

Rozcieńczalnik epoksydowy dodajemy do mieszaniny lakieru lub podkładu wraz z utwardzaczem w ilościach niezbędnych do uzyskania odpowiedniej gęstości i lepkości natryskiwanego lakieru/podkładu.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 0,9 g/cm³