

**KARTA TECHNICZNA
ZMYWACZ SILIKONOWY**Kod identyfikacyjny: E-ZM
Linia: EXLAK**OPIS PRODUKTU**

Produkt skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia łącznie z tłuszczem i silikonem pozostające na metalowych powierzchniach i na powierzchniach lakierowanych. Produkt nie pozostawia białego nalotu na oczyszczonej powierzchni i nie posiada nieprzyjemnego zapachu benzyny.

ZASTOSOWANIE

Stosować na podłoża takie jak:

- aluminium
- stal
- stal ocynkowana
- stal nierdzewna
- stare powłoki lakiernicze

Uwagi:

Stosować wyłącznie na dobrze utwardzone powłoki lakiernicze.

ZASADY NANOSZENIA

Preparat nanieść na szmatkę i zmyć wszelkie zabrudzenia pozostające na powierzchni czyszczonego podłoża.

WARUNKI NANOSZENIA

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Maksymalna zawartość VOC w produkcie	740 g/l
--------------------------------------	---------

VOC max dla kategorii II,B/a	850 g/l
------------------------------	---------

Produkt spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/a(850)

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 0,74 g/cm³