

**KARTA TECHNICZNA  
ŻYWICA AKRYLOWA WYSOKOŚCIOWA HQR**Kod identyfikacyjny: E-ZAHQR  
Linia: EXLAK**OPIS PRODUKTU**

Wysoko jakościowe spoiwo łączące pigmenty, które po zmieszaniu tworzą dwu komponentowy lakier nawierzchniowy popularnie nazywany lakierem akrylowym. Jest produkowana na bazie żywic akrylowych i poliuretanowych oraz z szeregu rozpuszczalników zawieszających pigment, tworząc barwny lakier nawierzchniowy. Jego powierzchnia jest doskonale rozlana i ma wysoki połysk oraz odpowiednią twardość. Żywica HQR ma zastosowanie do produkcji farb i lakierów wysokiej jakości w mieszalniach farb i lakierów. Jest kompatybilna z systemami pigmentacyjnymi dostępnymi na rynku polskim.

**ZASTOSOWANIE**

Przy tworzeniu wysokojakościowych farb i lakierów. Do utwardzenia gotowego lakieru nawierzchniowego w oparciu o żywicę i pigmenty należy zastosować utwardzacz AT-100 PLUS [kod: A-UP].

**ZASADY POSTĘPOWANIA**

Do żywicy należy wlać odpowiednie pigmenty tworzące kolor lakieru i dokładnie wymieszać.

**WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

**PRZEPISY BHP**

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.