

**KARTA TECHNICZNA
UTWARDZACZ VHS EXPRESS XC-01**

Linia: EXLAK

OPIS PRODUKTU

To specjalny utwardzacz, skomponowany do lakieru bezbarwnego VHS Express XC-01. Aplikowany w proporcji 1:2 z lakierem.

RODZAJE UTWARDZACZA

Utwardzacz VHS Express XC-01, ze względu na technologię oraz właściwości lakieru bezbarwnego VHS Express XC-01 występuje w jednym uniwersalnym rodzaju.

ZASADY POSTĘPOWANIA

Należy pamiętać, że po otwarciu opakowania z utwardzaczem i zmieszaniu go z lakierem, należy niezwłocznie zamknąć go by nie dopuścić do reakcji samo utwardzenia w kontakcie z powietrzem.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 9 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Do czyszczenia sprzętu można stosować rozcieńczalnik akrylowy [kod: E-RA] lub rozcieńczalnik nitro [kod: E-RN]. Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika do mycia pistoletów EXLAK [kod: E-RDMP].

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 1,0 g/cm³