

**KARTA TECHNICZNA
ROZCIEŃCZALNIK DO CIENIOWANIA**Kod identyfikacyjny: E-RDC
Linia: EXLAK**OPIS PRODUKTU**

To mieszanina odpowiednich rozpuszczalników organicznych służąca do niwelowania różnic powstałych w miejscu łączenia się starej powłoki i nowo położonego lakieru akrylowego. **Nie stosować** do cieniowania miejsc powstałych w miejscu łączenia się starej powłoki i nowo położonego lakieru metalicznego i perłowego.

ZASTOSOWANIE

- barwne lakiery akrylowe i poliuretanowe
- lakiery bezbarwne

ZASADY NANOSZENIA

Krok 0	Nakładanie warstw świeżego (nowego) lakieru.
Krok 1	Po nałożeniu ostatniej warstwy nowo położonego lakieru, należy natryśnąć cienką warstwę (mgłą) rozcieńczalnika do cieniowania [kod: E-RDC] w przejściu, czyli w miejscu łączenia się starej powłoki lakierniczej i nowo nałożonego lakieru.
Krok 2	Pozostawić miejsce natrysku do czasu całkowitego odparowania rozcieńczalnika i całkowitego utwardzenia lakieru.
Krok 3	Łączone w ten sposób miejsce należy przepolerować.

Stosowanie niniejszego preparatu niweluje zjawisko "krawędziowania" występujące przy wykonaniu "przejść" tj. łączenia się starej powłoki lakierniczej z nową.

WARUNKI NANOSZENIA

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 0,9 g/cm³